



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 2A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、 Material: Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2001-02AW	2.00	6.00
A2001-03AW	4.00	8.00
A2001-04AW	6.00	10.00
A2001-05AW	8.00	12.00
A2001-06AW	10.00	14.00
A2001-07AW	12.00	16.00
A2001-08AW	14.00	18.00
A2001-09AW	16.00	20.00
A2001-10AW	18.00	22.00
A2001-11AW	20.00	24.00
A2001-12AW	22.00	26.00
A2001-16AW	30.00	34.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	贺骏驹		料号 PART NO.	A2001-NAW		版本 REV.	A							
			X.±0.25	X.'±2'		审核 CHECK	2013、07、01		品名 TITLE	PH弯针		页次 SHEET	1/1						
			X.±0.20	X.'±1'			核准 APPROVAL			赖积任			客户料号 CUTM. NO.	WAFER DIP TYPE					
			.XX±0.15	.XX'±0.5'						2013、07、03				张松强		深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5'						2013、07、05				2013、07、05		KH-PH-10P-W		0755-	
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1																

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)