


电路原理图



技术特性:

使用条件: $-30\sim 70^{\circ}$

额定负荷: DC30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V

耐压: AC500V(50Hz)/min

插拔力: 3~20N

寿命: 5000次

容许公差 GENERAL TOLERANCE X.X ± 0.1 X.XX ± 0.05 X.XXX ± 0.005 角度公差 ANGLE TOLERANCE X. $^{\circ}$ $\pm 5.0^{\circ}$ X.X $^{\circ}$ $\pm 3.0^{\circ}$ X.XX $^{\circ}$ $\pm 1.0^{\circ}$						深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
						KH-PJ-322		0755-28190160	
型号: Model:						耳机插座 PJ-322 插脚			
料号: Part Number:									
单位 UNIT		张数 SHEET		比例 SCALE		版本 REV			
mm		1/1		4:1		A			
5	中脚	磷铜带 T=0.25mm	1	铜锡					
4	盖脚	磷铜带 T=0.30mm	1	铜锡	修正 REVISION				
3	短脚	磷铜带 T=0.25mm	1	铜锡	绘制 DRAWN 15-6/12				
2	长脚	磷铜带 T=0.25mm	1	铜锡	设计 DES' D 15-6/12				
1	基座	PBT 工程塑料	1	配色	校对 CHK' D 15-6/12				
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	核准 APP' D 15-6/12				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [1932649-1](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [ABIBG](#) [AAIBH](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [HC-PJ-320A-3P-D](#) [HC-PJ-3133-5P-D](#) [PJ-342](#) [141](#) [PJ-320A-4P](#) [DIP](#) [HC-PJ-325C-5P](#) [HC-PJ-](#)
[320D-4P-S](#) [HC-PJ-3133-6P-S](#) [D-SUB-DR-9PCM-CB](#) [ST-0275S00-082-182](#) [HC-PJ-320A-4P-D](#) [HC-PJ-325A-5P](#) [HC-PJ-3134-6P-D](#) [HDR-](#)
[HX-102DIP](#) [HDMI-GD-121PWB](#) [C2939191](#) [C2939584](#) [PJ-208](#) [PJ-2040](#) [PJ-3580A-6A](#) [PJ-399M](#) [PJ-3200A-3A](#) [PJ-328B-4B](#) [PJ-3930-7A](#)
[PJ-615-5A](#) [PJ-332-6A](#) [KH-HDMI-0001](#) [KH-PJ-209-SMT](#) [KH-HDMI-0035-XK](#) [KH-PJ-328A-5P](#) [KH-PJ-322](#) [KH-PJ-327E-SMT](#) [KH-PJ-](#)
[320A-5.6](#) [KH-HDR15P-F3.08](#) [KH-HDMI-0005A-SMT](#) [KH-HDMI-0021-JBS](#)