



PCB

技术特性:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态  
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 500V
5. 盐雾测试: 8H
6. 焊接温度: 260±5° C 3±0.5S

TZXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态
  - 1. 原材料 2. 成品 3. 塑胶件
  - 4. 五金件 5. 半成品
- 产品类别
  - 1. HDMI 2. Jack 3. USB 4. RJ 5. DC
- 产品次类别
  - 1. 插件 2. SMT贴片 3. DIP立插 4. 沉板
- 外壳材质
  - 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢
- 外壳电镀
  - 1. 镀镍12H 2. 镀镍24H 3. 镀镍24H
  - 4. 镀金0.5U" 5. 镀金1U"
- 流水码
- 包装
  - 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
  - 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
  - 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
  - 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46
- 端子电镀
  - 1. 镀全锡 2. 镀金0.5U" 3. 镀金1U"
  - 4. 镀金3U" 5. 镀金5U" 6. 镀金15U"
- 端子材质
  - 1. 铜丝 2. 黄铜 3. 磷铜 4. 其它

C	/	PIN脚	磷铜Ø0.45	镀金	
B	/	基座	PBT	黑色	
A	/	屏蔽壳	黄铜	镀镍	
序号	材料料号	名称	材料	电镀/颜色	备注

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

0755-83044319

型号: KHRJ45-56-8P8C 铜壳

视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2°				
	明公 .X±0.20 .X° . ±1°				
	差 .XXX±0.05 .XX° ±0.5°				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计		yang			
审核		唐元林			
工艺					
标准化					
批准		唐平			

图样	标记	重量	比例
共 1 页			第 1 页

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)  
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)  
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)  
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)  
[203475](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#)  
[PHP-8P8C-S-5](#)