



技术指标

特性阻抗 50Ω

频率范围 DC~6GHz

工作电压 335V max (有效值)

绝缘电阻 $\geq 1000 M\Omega$

接触电阻 内导体 $\leq 6 m\Omega$, 外导体 $\leq 1 m\Omega$

机械耐久性 500 次

耐压 500V rms (海平面)

③	1	内导体	黄铜	镀金	
②	1	绝缘子	聚四氟乙烯		
①	1	外壳	黄铜	镀金	
序号	数量	部件名称	材质	镀层	备注

旧底图总号					
底图总号	设计	数量	更改单号	签名	日期
	审核				
	工艺				
日期	签名				
	标准化				
	批准				

SMA-KE

深圳市金航标电子有限公司
SHENZHEN KINGHELM
ELECTRON CO.,LTD.

KH-SMA-KE8-G48H

阶段	标记	质量	比例
			5:1

第一张

共一张

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-](#)
[026](#) [PL40-5](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)
[R124076320](#)