


参考剥线尺寸

技术要求:

1. 温度范围: $-60^{\sim}+155^{\circ}\text{C}$
2. 标准阻抗: $50\ \Omega$
3. 频率范围: $0-6\text{GHz}$
4. 电压驻波比: $1.5\ \text{MAX}$
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻: $>5000\text{M}\ \Omega$
7. 机械耐损: 500次
8. 盐雾试验满足48H
9. 产品表面整洁, 无硬伤毛刺, 材质符合ROHS标准

第三视角



名称	SMA外螺内孔	图号	KH-SMAKY-11-Z		
客户料号	幅面		比例	版本号	
	A4			A0	
配接电缆	第 1 张		共 1 张		
	RG316/RG174		深圳市金航标电子有限公司		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)