



备注 (NOTES) :

- 机械性能:
  - 插入力:5~20N.
  - 拔出力:5~20N
  - 耐久寿命:1000 CYCLES.
- 电气性能:
  - 额定电流:5A MAX .
  - 额定电压:30V MAX.
  - 耐电压:100V AC.
  - 接触阻抗:40mΩ MAX (Initial) , 50mΩ MAX (5千次试验后) .
  - 绝缘阻抗:100MΩ MIN.
- 环境温度:
  - 温度范围:-30° C ~ +85° C.
  - 盐雾:24H.
- 尺寸标志:
 

标有"Ⓜ"为FAI尺寸.  
标有"▽"为重点检验尺寸.  
标有"CPK"为CPK检验尺寸.

UT20FJ014 SX 02ZA

- S0:G/F Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area
- S1:1U" Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area
- S3:3u" Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area
- S4:5u" Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area
- S5:15u" Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area
- S6:30u" Gold In Contact Area  
100u" Tin In Tail Area

PIN DEFINITION  
FRONT VIEW

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBus		D-	D+	CC	VBus			GND
GND			VBus	Vconn				VBus			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

⑦	TYPE C Moding	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
⑥	TYPE C中心片	SUS201-H		
⑤	TYPE C端子	C2680-H		镀金:G/F Tin 80-120u"Ni:30u"
④	中夹片	SUS201-1/4H		
③	USB 端子	C2680-H		镀金:G/F Tin 80-120u"Ni:30u"
②	外壳	C2680-H/SPCC		Ni :40-60"
①	主体胶芯	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
序号	描述	材质	颜色	备注

一般公差				材质	PBT	深圳市金航标电子有限公司				www.kinghelm.com.cn
DIM	TOL	AMG	TOL	材质规格		KH-TYPE-14P+USB-Z-L				0755-28190160
.X	±0.5	.X	±0.5	制图	Bai min	品名				TYPE C母座14PIN + USB 2.0母单面二合一 180度铜壳蓝色
.X	±0.3	.X	±0.3	设计	Xu bo	料号				UT20FJ014S002ZA
.XX	±0.2	.XX	±0.2	审核	Deng yuanjie	图号				
.XXX	±0.1	.XXX	±0.1	核准	Bai hualin	单位				MM 比例 1:1 页次 1/1 视角
ECN (DCN) NO.		版本	内容描述	日期	变更	核准	版本		A	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)  
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)  
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)  
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)  
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)  
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)  
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)