



Technical data:

Housing :PBT (UL94V-0). Black

Terminal:S. Ø0.64mm Brass, Gold plating

Current Rating :1Amp Max.

Dielectric Withstanding Voltage:

600V AC R. M. S. for one minute.

Insulation Resistance :5000M ohms Min

AT 500V DC

Contact Resistance :30m ohms Max.

Operating Temperature : -55°C to+105°C

Max Processing Temp :220°C for 10 seconds.

3 ≤ R ≤ 40

筒牛2.54-2xnP

未注尺寸公差 为±0.05	未注角度公差 为±2°	绘制	郝世彦	图号	
		审核		客户	
		核准		客户料号	
		供应商		单位	mm
		比例		页次	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [klein tools](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1550-2](#) [C63410](#) [A416-10](#) [5118S](#) [C17203](#) [C17302](#) [C18010](#) [C61306](#) [C63306](#) [VO4](#) [63060](#) [1010](#) [D310-6C](#) [71980](#) [5141](#) [VDV812-615](#) [CL210](#)
[51425](#) [VDV501-826](#) [VDV501-828](#) [502-10EINS](#) [32228INS](#) [32244INS](#) [32245INS](#) [32268INS](#) [631](#) [1656-30](#) [701-S](#) [D301-6C](#) [56208](#) [69454](#)
[69406](#) [55431](#) [55448](#) [56400](#) [56511](#) [D201-7CSTA](#) [63041](#) [935DAG](#) [VDV110-295](#) [LLK12](#) [VDV205-039](#) [55452RTB](#) [VDV770-851](#) [IR07](#)
[605-6B](#) [44213](#) [J1005](#) [5705](#) [55421BP14CAMO](#)