



8	批准			
7	审核			
6	制图			
5	修改原因			
4	编号			

•材料电镀

螺丝: M2.0, 钢, 镀锌

夹片: 磷青铜, 镀镍

方块: 黄铜, 镀镍

塑料: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

扭矩: 2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77lbin

剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ15EDGKA-3.81

No. of Pole 极数

Color 颜色

1	1	单倍间距
2	2	双倍间距

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Trans-parent	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

Customer Request	客户请求
X	X
X	X
X	X

投影法 品名 插拔式接线端子

单位 mm 3.81间距

规格尺寸 A4 产品系列 WJ15EDGKA 系列

宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

尺寸公差:	X. ±0.20	X. ±0.15	.XX ±0.10
角度公差:	X. ±2°	X. ±1.5°	.XX ±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1 图页 1/1		
图纸编号			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [klein tools](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1550-2](#) [C63410](#) [A416-10](#) [5118S](#) [C17203](#) [C17302](#) [C18010](#) [C61306](#) [C63306](#) [VO4](#) [63060](#) [1010](#) [D310-6C](#) [71980](#) [5141](#) [VDV812-615](#) [CL210](#)
[51425](#) [VDV501-828](#) [502-10EINS](#) [32228INS](#) [32244INS](#) [32245INS](#) [32268INS](#) [631](#) [1656-30](#) [701-S](#) [D301-6C](#) [56208](#) [69454](#) [69406](#) [55431](#)
[55448](#) [56400](#) [56511](#) [VDV205-044](#) [D201-7CSTA](#) [63041](#) [935DAG](#) [VDV110-295](#) [LLK12](#) [VDV205-039](#) [55452RTB](#) [VDV770-851](#) [IR07](#)
[605-6B](#) [J1005](#) [5705](#) [55421BP14CAMO](#) [32510](#)