



- 技术要求:
1. 产品外观光滑, 平整, 不得有划伤残缺等不良现象
  2. 所有材质符合ROHS环保要求
  3. 耐压60VDC, 额定电流5A, 耐温120°C
  4. 插拔力5-30N, 寿命5000次
  5. “\*”重点管控尺寸

					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED									
					UP TO 5mm: ±0.1	ANGULAR	A0	2019.12.31	首次发行		GYW			
					ABOVE 5mm: ±0.2	±1°	NO	DATE	REVISIONS		BY APPD			
3	RTC30-02BPU+PB 2#	PBS/PBT	1	Ag PLATED/BLACK	TITLE: DC JACK			UNIT : MM	ROHS COMPLIANT	DWN				
2	RTC30-01BPU-PIN 1#	PBS	1	Ag PLATED	MODEL: RT-C30-BA-1			SCALE: 6:1		CHK'D				
1	RTC30-BAPB-B00	PBT	1	BLACK	东莞市六钧电子五金有限公司							APPD		
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING								PRO.AGL:		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Legion](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [171-0722-E](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [10073976-112LF](#) [LCB60PW-M](#) [LCB30PW-M](#) [LCB60PB-M](#)  
[LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#) [LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#)  
[LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#)  
[DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-130](#) [DC-002-130](#) [DB-14-2F](#) [DC-183B](#) [DC-060-04A](#) [DC-099-200](#) [DC-015-](#)  
[250-A](#) [DC-016-200-A](#) [DC-005A-200](#) [DC-044A-200](#) [DC-088-200](#) [DC-022A-200](#) [DC-038-150](#) [DC-012A-250](#) [DC-005C-130](#) [DC-012A-200](#)