


RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP  
 Contact Resistance:20mΩ Max  
 Withstand Voltage:1000V AC/DC  
 Insulation Resistance:1000MΩ Min  
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass  
 Contact Plating:Au Or Tin Over Ni  
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)  
 Standard: PA6T  
 Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds  
 (260°C for 10 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)



Ordering Information

P 3 D 1 11 1 5 00 4 2193

产品类型 P=排针  
 间距 3=2.54  
 塑胶高度 D=2.5  
 排数 1=单排  
 单排PIN数 1~40P  
 产品形态 1=DIP  
 塑胶材料 5=PA6T  
 电镀厚度 00=常规  
 包装方式 1=管装 2=卷装 3=盘装 4=袋装 5=盒装  
 序列号

				OPERATION		DRAW		SCALE		FIT		深圳市连盛精密连接器有限公司 PART NO. 1010301406 TITLE: 2.54PH H=2.5 1*11P DIP PA6.0 PC3.0 L=11.5 AU0.6U PA6T	
				X.X	±0.30	CHECK		UNIT	mm				
				X.XX	±0.20	APPROVE		SIZE	A4				
				X.XXX	±0.10			SHEET	1/1				
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	DIM	TOL			PROJ.					

1 2 3 4 5 6 7 8 9

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)  
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)