


RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP
 Contact Resistance:20mΩ Max
 Withstand Voltage:1000V AC/DC
 Insulation Resistance:1000MΩ Min
 Operation Temperature:-40°c to +105°c
 Contact Material:Brass
 Contact Plating:Au Over Ni
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
 Standard: PBT
 Max.Processing Temp: 180°C for 30-60 seconds
 (200°C for 10 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)



| OPERATION | | DRAW | | SCALE | | FIT | |
|-----------|-------|---------|--|-------|-----|-----|--|
| X.X | ±0.30 | | | UNIT | | | |
| X.XX | ±0.20 | CHECK | | mm | A4 | | |
| X.XXX | ±0.10 | | | SIZE | 1/1 | | |
| Angle | ±3° | APPROVE | | SHEET | | | |
| DIM | TOL | | | PROJ. | | | |

深圳市科特精密五金塑胶有限公司

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|--|
| PART NO. | | FH-00083 | |
| TITLE: | | 2.54FH H8.5 2x20pin 180° W5.0mm | |

| REV | DATE | MODIFICATION DESCRIPTION | CHANGE |
|-----|------------|--------------------------|--------|
| A0 | 2012.03.28 | NEW DRAWING | |
| 1 | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#) [803-43-024-10-001000](#)