




**SPECIFICATIONS**

Rated Current:3.0AMP  
 Contact Resistance:20mΩ Max  
 Withstand Voltage:1000V AC/DC  
 Insulation Resistance:1000MΩ Min  
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass  
 Contact Plating: Au3u Over Nickel  
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0) Black  
 Standard: PBT  
 Max.Processing Temp: 180°C for 30-60 seconds  
 (200°C for 10 seconds)



				OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司	
				X.X	$\pm 0.30$		UNIT	mm		
				X.XX	$\pm 0.20$	CHECK	SIZE	A4	PART NO. FH-00097	
				X.XXX	$\pm 0.10$		SHEET	1/1		
A0	2014.04.16	NEW DRAWING		Angle	$\pm 3^\circ$	APPROVE	PROJ.		TITLE: 2.54FH 2x10P DIP H7.1 PC3.0	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	DIM	TOL					

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)