





**ROHS**

**SPECIFICATIONS**

Rated Current: 1.5AMP  
 Contact Resistance: 20mΩ Max  
 Withstand Voltage: 500V AC/DC  
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min  
 Operation Temperature: -40°c to +105°c  
 Contact Material: Brass  
 Contact Plating: Au Over Ni  
 Insulator Material: Polyester(UL94V-0)  
 Standard: PA6T  
 Max. Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds  
 (260°C for 5 seconds)



Dimension antitheses list			
ITEM	PC	PA	L
Standard	2.80	3.90	8.70
Alternate			

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO. PH-00105

TITLE: 2.0PH H=2.0 2x5P DIP PA3.9  
 PC2.8 L=8.7 AU0.8U PA6T

OPERATION		DRAW		SCALE		FIT	
X.X	±0.30	X.XX	±0.20	UNIT	mm	SIZE	A4
X.XXX	±0.20	CHECK		SIZE		SHEET	1/1
X.XXX	±0.10	APPROVE		PROJ.			
Angle	±3°						
DIM	TOL						

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2012.04.11	NEW DRAWING	
1			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)