



主要技术参数

- 额定电压(RATED VOLTAGE): 12V DC
- 额定电流(RATED CURRENT): 50 mA
- 接触电阻(CONTACT RESISTANCE): 100mΩ MAX
- 寿命(Lifetime): 500,000 Cycles min
- 介电强度(WITHSTANDING VOLTAGE): 250V AC for 1 min
- 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE): 100MΩ 100V DC
- MIN工作温度(TEMPERATURE RANGE): -20℃ to +85℃
- 耐焊接热(SOLDER HEAT RESISTANCE): 260℃. 5秒

材料

- 1、 塑料: LCP (符合UL94V-0级)
- 2、 接触件: 磷铜
- 3、 电镀: 镀银

深圳市连欣科技有限公司				文件名称:		产品编号:	
				轻触开关		LXTD-0204-034	
				产品规格书		文件编号:	
						WX/T-SJ-114-003-A	
标记	处理	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化		①		
校对			审定				
审核							
工艺				日期			
				共 1 页 第 1 页			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)