



NOTES:

1. 材质: PBT+30%GF
 端子: C2680R-EH, T=0.20±0.01
 SHELL: C2680-1/2H, T=0.30±0.01.

Specification

- 1.ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ Max
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC for 1MIN
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ Min
- 2.MECHANICAL CHARACTERISTIC:
 INSERTION FORCE: 35N(3.57Kgf) MAX
 EXTRACTION FORCE: 10~35N(1.02~3.57Kgf)
 DURABILITY: 1500 CYCLES
- 3.ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE: -55°C~+85°C

- 4.△为品管必须管控尺寸.
- 5.⊕为巡检尺寸.
- 6.整套成品配合需顺畅.
- 7.所有的功能测试要满足USB协会 2.0版本.

單位 UNIT	MM	深圳市连欣科技有限公司	
比例 SCALE	1:1	料号 PART NO.	XBDF-0424-10B
張數 SHEET	1/1	名稱 TITLE	AP 90° 側鎖解快 L=10.0 寬邊 (中心脚0距)
製圖 DRAWN	李生	角法 PROV.	成品圖
版本 REV.	說明內容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW
			核准 APPROVE
			審核 CHECKED

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)