



借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

技术要求:

使用温度范围: -40°C~70°C

额定负荷: DC50V 0.2A

接触电阻: ≤0.03Ω

绝缘电阻: ≥100MΩDC500V

耐压: AC500V(50HZ)/min

插拔力: 3~25N

寿命: 10000次

垫片颜色		电路图	标记	处数	更改文件号	签名	日期
A	B		设计	寇明	标准化		
白	红		校对		审定		
			审核				
			工艺		日期		

5	插针	2	0.3Y黄铜
4	铜套	1	0.3TM黄铜
3	塑胶盖板	2	ABS
2	颜色圈	1	ABS
1	塑胶基座	1	ABS
序号		数量	

连欣科技

NEME:

RCA 1\*2双层莲花座

CAT. NO:

XDJK-0271-1650

DWN NO:

A-AV2-7A1

阶段标记 数量 重量 比例

共1张

第1张

1:1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RCA Phono Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[174-0052-E](#) [174-0254-E](#) [336AX](#) [FS15RCA](#) [XDJK-0271-1650](#) [585](#) [330-0000](#) [335-0000](#) [588](#) [431-0100](#) [171-ADRJRJ-E](#) [174-0154-E](#)  
[NYS355](#) [19-1268](#) [PJRAN1X1U01AUX](#) [ACJD-BLK](#) [PSG01881](#) [PSG01679](#) [PSG01880](#) [PSG01879](#) [PSG01757](#) [PSG01657](#) [NF2D-2](#) [NF2D-6](#)  
[NF2D-9](#) [NF2D-B-0](#) [NF2D-B-4](#) [NF2D-B-5](#) [299](#) [ACJB-BLK](#) [ACJB-RED](#) [ACJD-BLU](#) [ACJD-RED](#) [ACJD-WHT](#) [ACJD-YEL](#)  
[PJRAN1X1U04AUX](#) [PJRAN3X1U01AU](#) [RCP-025](#) [RCJ-027](#) [ACJB-YEL](#) [RCP-023](#) [BPJF06](#) [RCJ-012-SMT-TR](#) [35582X](#) [RCJ-2121](#) [RCP-013](#) [BPJF05](#) [BPJF06AU](#) [RCJ-016](#) [324](#)