



印刷线路板(PCB Layout)

**主要技术参数**

额定电压 (RATED VOLTAGE): 12V DC  
 额定电流 (RATED CURRENT): 50 mA  
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): 100mΩ MAX  
 寿命 (Lifetime): A300,000 B200,000 C100,000 Cycles min  
 操作力 (Operating Force): A:90gf B:180gf C:250dg  
 介电强度 (WITHSTANDING VOLTAGE): 250V AC for 1 min  
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): 100MΩ 100V DC  
 MIN工作温度 (TEMPERATURE RANGE): -20℃ to +85℃  
 行程 (Travel): 0.25±0.1mm

**材料**

- 1、 塑料: PA46 (符合UL94V-0级)
- 2、 接触件: 磷铜
- 3、 电镀: 镀银

设计	日期
审核	日期
批准	日期
制图	日期
校对	日期
工艺	日期

设计				日期				文件名称:			
审核				日期				6*6*H 轻触开关			
批准				日期				深圳市连欣科技有限公司			
制图				日期				产品规格:			
校对				日期				XDTD-66**-L01			
工艺				日期				图例			
								共 1 页 第 1 页			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)  
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)  
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)  
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)  
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)  
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)  
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)