


按点示意图



主要技术性能

1. 使用温度范围: -25~+85℃
2. 额定负荷: DC12V/0.1A
3. 接触电阻: ≤0.03Ω
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC 250V(50HZ)/min
6. 动作力: 250g ±30g
7. 寿命: 500000次

主要技术要求

1. 未标线型公差: ±0.1mm
2. 外观应良好, 无锈蚀, 裂痕, 电镀不良等现象

深圳市连欣科技有限公司

产品名称: 轻触防水开关6\*6\*H SMT 产品编号: XDTD-66\*\*(H)-F01  
(如: H=5.0MM \*\*H=XDTD-6660-F01)

序号	名称	数量	材料	镀涂
1	接触簧片	1	进口不锈钢 1-0.04	不锈钢
2	接触脚	1	H62黄铜带 T-0.35	银
3	盖板	1	PA66	(黑)
4	按钮	1	PA66	(黑)
5	底座	1	PA66	(黑)
6	防水膜	1	进口硅胶	(黑)
7	防水膜	1	进口防水膜	(黄)

更改标记	数量	签名	日期
设计			
审核			
工艺			
标准化			
批准			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)  
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)  
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)  
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)  
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)  
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)  
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)