



**XKTO 1**

RCA-Kupplung nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- 2. Werkstoffe**  
Kontaktträger ABS  
Innerer Kontakt CuZn, vernickelt  
Äußerer Kontakt Stahl, vernickelt  
Gehäuse PE
- 3. Mechanische Daten**  
Steckkraft ≤ 30 N  
Ziehkraft 1–30 N  
Steckzyklen ≥ 5000  
Kontaktierung mit RCA-Steckern STO, XSTO
- 4. Elektrische Daten**  
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ  
Bemessungsstrom 2 A  
Bemessungsspannung 34 V AC/DC  
Prüfspannung 250 V/60 s  
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

**XKTO 1**

RCA socket acc. to JEITA RC-5231, straight version, with bend protection and solder terminals

- 1. Temperature range** -20 °C/+70 °C
- 2. Materials**  
Insulating body ABS  
Inner contact CuZn, nickeled  
Outer contact steel, nickeled  
Housing PE
- 3. Mechanical data**  
Insertion force ≤ 30 N  
Withdrawal force 1–30 N  
Mating cycles ≥ 5000  
Mating with RCA plugs STO, XSTO
- 4. Electrical data**  
Contact resistance ≤ 30 mΩ  
Rated current 2 A  
Rated voltage 34 V AC/DC  
Test voltage 250 V/60 s  
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

**XKTO 1**

Connecteur femelle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudeure

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- 2. Matériaux**  
Corps isolant ABS  
Contact intérieur CuZn, nickelé  
Contact extérieur acier, nickelé  
Boîtier PE
- 3. Caractéristiques mécaniques**  
Force d'insertion ≤ 30 N  
Force de séparation 1–30 N  
Nombre de manœuvres ≥ 5000  
Raccordement avec connecteurs mâles RCA STO, XSTO
- 4. Caractéristiques électriques**  
Résistance de contact ≤ 30 mΩ  
Courant assigné 2 A  
Tension assignée 34 V AC/DC  
Tension d'essai 250 V/60 s  
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Farbe<br>Color<br>Couleur | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>XKTO 1 GELB</b>                               | gelb<br>yellow<br>jaune   | 2                         | 100   |
| <b>XKTO 1 ROT</b>                                | rot<br>red<br>rouge       | 2                         | 100   |
| <b>XKTO 1 SCHWARZ</b>                            | schwarz<br>black<br>noir  | 2                         | 100   |
| <b>XKTO 1 WEISS</b>                              | weiß<br>white<br>blanc    | 2                         | 100   |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Audio CODECs](#) category:*

*Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[128](#) [AQGP323](#) [B52N12](#) [XLM331PCSF](#) [XLR413](#) [XLRSDC\(M02\)](#) [TT636](#) [M-XL-3-11L](#) [M-XL-5-11S](#) [XLM332PCVF](#) [XLM332PCSF](#)  
[XLM331PCVF](#) [30-498-3](#) [7151](#) [RSJ-370-NL](#) [SCJ-0253-NL](#) [282](#) [54A](#) [46765-1001-TR250](#) [0472720029](#) [RSJ-0902-NL](#) [HDMI-S-V-](#)  
[DCAN1940C2TR](#) [BJ300-02-Y-A](#) [ASJ-125-3](#) [M55116/2-4](#) [GC283-1](#) [XLR632](#) [M55116/2-3](#) [M55116/3-3](#) [RJ-1004-30R-NL](#) [ASJ-6-5](#) [KLB4](#)  
[1501 03](#) [FCR20673](#) [09454521010](#) [50-00398](#) [150303R](#) [N112BPCSX](#) [XKTO1SCHWARZ](#) [130863-02-E](#) [50-00041](#) [50-00397](#) [50-00399](#)  
[NC3FBH2-D](#) [NC3FDM3-H-0](#) [NC5FBH-D](#) [RSJ362NL](#) [M55116/10-0](#) [54-00035](#) [2001-1-2-21-00-BK](#)