



Sales Outline DrawingRevision **A****Specifications:**

Sensitivity Range	-40 ± 2 dB $R_L = 2.2$ k Ω $V_s = 4.5$ v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
Impedance	Max. 2.2k Ω 1 kHz ($R_L = 2.2$ k Ω)
Frequency	50 - 20000 Hz
Current Consumption	Max 0.5 mA
Operating Voltage Range	1.0 – 10 V
Max SPL (dB)	115 dB
S/N Ration	More than 58 dB
Sensitivity Reduction	4.5 –3.0V Variation less than 3 dB
Storage Condition	-30 ~ +70°C
Operating Condition	-20 ~ +60°C
Weight (g)	0.8
Options	For other options contact factory

Dimensions: (units: mm)

ROHS Compliant

**Schematic Diagram:**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Microphones](#) category:

Click to view products by [Mallory Sonalert](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BCM4013OLFC-42-JST-ZHR-2](#) [TO38-30702-B20](#) [SPM04C-38/1186-T/R](#) [BCM4013OSBC-42 LF](#) [TOW-1242P-R](#) [BCM9745-44](#) [BCM9765](#)
[BCM9767P](#) [LD-MC-6035](#) [PMOF-9745S-42UQ](#) [ROM-2235L-HD-R](#) [DUM-4546L-C3310-R](#) [CMC-4015-130T](#) [CMC-6050-40T](#) [CMC-6035-](#)
[130T](#) [CMC-6015-47P](#) [BCM9745P-44](#) [BCM9767-42](#) [254-ECM644-RO](#) [LD-MC-4011](#) [LD-MC-6027](#) [LD-MC-6035W](#) [LD-MC-9765P](#) [LD-](#)
[MC-9765W](#) [FG-23629-D65](#) [254-FP270-RO](#) [BCM9765P-44](#) [CMC-5042PF-AC](#) [CMC-6010-42L100](#) [CMC-9745-L100](#) [CMC-3015-44T](#) [CMC-](#)
[4015-25T](#) [CMC-6013-38T](#) [CMC-6022-37L100](#) [CMC-6027-24T](#) [CMC-6027-32T](#) [GMI4522P-2C-30db](#) [GMI4522P-2C-50db](#) [GMI4522P-2C-](#)
[52db](#) [GMI6027P-2C66DB](#) [GMA3526H10-B26](#) [GMA4030H11-F26](#) [GMI4015-32DB](#) [GMI4015-40DB](#) [GMI4015P-36DB](#) [GMI4015P-46DB](#)
[GMI4015P-54DB](#) [GMI4015P-58DB](#) [GMI4022U-2C32DB](#) [GMI4022U-2C34DB](#)