


Sales Outline DrawingRevision **A****Specifications:**

Voice Coil Impedance (Ω)	$8 \pm 15\%$ at 600 Hz / 1.0 V
Rated Input (W)	0.5
Max. Input (W)	0.80
Lowest Resonance Freq Fo (Hz)	$450 \pm 20\%$
Frequency Range (Hz)	Fo ~ 10000
Output S.P.L. (dB)	83 ± 3 at 0.5W 0.1M 1k, 1.2k, 1.5k, 2.0Khz 86 ± 3 at 1W 0.1M 1k, 1.2k, 1.5k, 2.0Khz
Magnet	Ferrite
Core Material Mylar	Transparent Radial
Frame Material	Plastic
Operation / Storage Temp	-25 to 50°C / -25 to +55°C
Options	For other options contact factory

Dimensions: (units: mm)**ROHS Compliant**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Speakers & Transducers](#) category:

Click to view products by [Mallory Sonalert](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FC-30814-P127](#) [PB-1220PE](#) [PB-2015PQ](#) [900-00001](#) [AB2025B-LW50-R](#) [SWFK-31736-000](#) [PT-2065FW](#) [PT-4175W](#) [AT-2830-TW-LW35-R](#)
[ED-30761-000](#) [CI-30120-A42](#) [SMT-0440-T-2-R](#) [PB-0927PQ](#) [BF-7083-000](#) [BF-9778-000](#) [SMS2020-08H4.5](#) [LF](#) [BDT1717-08H6.5W56MLF](#)
[BLS50-1-08H18.2B-03](#) [LF](#) [02094](#) [02097](#) [GSPK1003PN-8R0.2W-L100](#) [GSPK151103TN-8R0.2W](#) [GSPK2014035PN-8R0.5W-L100](#)
[FS5353DS0830-H19.3](#) [TE082703-8](#) [XMLP040BD21F](#) [24520](#) [SMT-0540-S-2-R](#) [1450069](#) [9091653](#) [9091661](#) [IPS-G6000-5](#) [9090231](#)
[FS50MS0820-H9.7](#) [FS4014-4-2W](#) [PBM4-13.B29R.A115.0663](#) [PBM4-13.B31R.A115.0663](#) [PBM4-13.B33R.A115.0663](#) [PBM4-](#)
[13.B35R.A115.0663](#) [A-10-6-BG360-HD1Z-GA-M4Z-ZW](#) [A-10-6-BG410-HD1Z-AA-M4Z-ZW](#) [A-10-6-BG410-HD1Z-FC-AGZ-ZW](#) [A-10-6-](#)
[BG410-HD1Z-GA-M4Z-ZW](#) [A-10-6-BG310-HD1Z-AA-AGZ-ZW](#) [A-10-6-BG310-HD1Z-AA-M4Z-ZW](#) [A-10-6-BG310-HD1Z-GA-M4Z-ZW](#)
[A-10-6-BG316-HD1Z-AA-AGZ-ZW](#) [A-10-6-BG316-HD1Z-AA-M4Z-ZW](#) [A-10-6-BG325-HD1Z-AA-AGZ-ZW](#) [A-10-6-BG325-HD1Z-AA-](#)
[M4Z-ZW](#)