

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	DRWW4*10-4R0M 0.4线 脚长6mm			
祥如物料编码	XR4*10-4R0M-A	祥如规格型号	XR4*10-4R0M-A			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸mm			A	5.0 MAX	E	6.0±1.0
			B	10.0±0.5		
			C	0.65±0.1		
			D	6.0±1.0		
			标识 原理图			
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.4mm	16TS 圈数参考	平整密绕	
注意事项						
1、电感不加套管，漆包线外皮和磁芯表面不可沾锡珠、锡块 2、绕线要平整						
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值		
电感量L	4.0uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	4.25		
直流电阻DCR	50mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	32		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 2.2A 1KHz/1V	TH2829A			
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量		
磁芯	C5 DRWW4*10 2.5*7		JIACHENG	K		
漆包线	QA-1(2UEW)/155		CHANGDA	Kg		
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg		
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg		
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg		
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图			包装示意图			
		制表	黄禾香			
		审核	饶平			
		确认	钟翠兰			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:*

*Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)  
[PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#)  
[HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-](#)  
[RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#)  
[1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-](#)  
[HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#) [NIN-HDR82JTRF](#) [NIN-HK2N7STRF](#) [NIN-PA150KTR370F](#) [NIN-PB100KTR550F](#)