

生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	DRWW0512-220K DCR:0.3R 线径0.45mm			
祥如物料编码	XR5*12-220K-A	祥如规格型号	XR5*12-220K-A			
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸mm			A	7.0 MAX		
			B	16.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	64.0±2.0		
			标识			
	原理图					
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.45mm	33.0TS	圈数参考 平整密绕	
注意事项						
1、电感加套管 2、绕线要平整						
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值		
电感量L	22uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	HK-100	22.3		
直流电阻DCR	300mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	HK-100	56.6		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC0.85A 1KHz/0.25V	TH1772B+TL2812D			
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量		
套管	Φ5*15mm UL黑色扁管		XINGQI	m		
磁芯	C5 DRWW5*12 2.5*8		JIACHENG	K		
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg		
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg		
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg		
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg		
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图			包装示意图			
		制表	黄禾香			
		审核	钟传根			
		确认	黄传根			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)
[PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#)
[HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-](#)
[RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#)
[1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-](#)
[HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#) [NIN-HDR82JTRF](#) [NIN-HK2N7STRF](#) [NIN-PA150KTR370F](#) [NIN-PB100KTR550F](#)