

客户编码		发行日期		2023-03-22	
客户物料编码		客户规格型号		9*12-1.0UH-0.5线	
祥如物料编码		XR9*12-1R0M-L		祥如规格型号	
送样数量		0PCS		送样日期	
外观尺寸mm				2023-03-22	
		A	10.5 MAX	E	5.0±0.5
		B	15.0 MAX		
		C	0.65±0.1		
		D	15.0±2.0		
		标识			
原理图					
绕线结构表					
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.50mm	4.5TS	圈数参考 平整密绕
注意事项					
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管					
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值	
电感量L	1.0uH±20%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	1.00	
直流电阻DCR	14.0mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	10.70	
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A		
物料					
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K	
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg	
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg	
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg	
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg	
作业流程					
产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					
标识示意图			包装示意图		
		制表	黄禾香		
		审核	饶平		
		确认	钟翠兰		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [CR54NP-470LC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#)
[MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#)
[1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#)
[RCR110DNP-331L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-](#)
[223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#) [1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#)
[1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#)