



## ST08

### 开口式电流钳

S9.42 是一个适用于 5A、10A 电缆的在线测量的电流钳，输出变比为 10A/4mA。

#### 特征

- 执行标准：GB1208 and IEC60044-1
- 电压范围：0.66KV；
- 绝缘等级：2KV；
- 可夹持线径：Φ8MM
- 带负载能力：≤4Ω
- 安装方式：夹钳式



## 规格

|                      |  |
|----------------------|--|
| 型号                   | ST08   |
| 额定变比                 | 10A/4mA  |
| 幅值精度                 | 0.5%(100mA ~ 10A)<br>1%(10mA ~ 100mA , < 10mA 不保证精度) |
| 相位精度                 | ≤0.5° (45Hz~66Hz)                                    |
| 带宽                   | 30Hz~5kHz  |
| 重量                   | ≤150g  |
| 尺寸                   | 42MM×139MM×20MM                                      |
| 工作温度                 | -20°C~50°C   |
| 储存温度                 | -30°C~80°C   |
| 相对湿度                 | 最大 80% 无冷凝   |
| 防护等级                 | IP20   |
| <b>其他要求，请与我们联系定制</b> |  |



## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [meatrol](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[Y-FCT-350](#) [Y-FCT-800](#) [TRC-36](#) [ZRC-100](#) [MRC-24](#) [SRC-150](#) [ST08](#) [Y-FCT-200](#) [ZRC-50](#) [ZRC-150](#) [NRC-100](#) [NRC-150](#) [NRC-200](#) [MRC-36](#) [SRC-100](#) [SRC-200](#)