

Detailed Specifications

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Frame Width: | 60[mm] |
| Frame Height: | 60[mm] |
| Frame Depth: | 38[mm] |
| Max. Air Flow: | 53.3[CFM] |
| Max. Air Flow: | 1.51[m ³ per min] |
| Max. Static Pressure: | 1.23[In H ₂ O] |
| Max. Static Pressure: | 308.3[Pa] |
| Fan Speed: | 10000[RPM] |
| Noise: | 56[dB] |
| Life Expectancy: | 25 degree C 80,000 Hours[L10] |
| Bearing Type: | Ball Bearing |
| Nominal Voltage: | 12[V] |
| Operating Voltage 0 Lower: | 7[V] |
| Operating Voltage 0 Upper: | 13.8[V] |
| Current: | 0.77[A] |
| Input Power: | 9.2[W] |
| Mass: | 125[g] |
| Tach / Locked Rotor Output: | No |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Fans](#) category:

Click to view products by [MinebeaMitsumi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614R](#) [AUB0612L](#) [AFB0948HH-S687](#) [G2E085-AA05-10](#) [4318/12T](#) [AUB0912H-F00](#) [3412N/2ME](#) [W2G110-AM39-01](#) [8412GLV](#) [8412NGL-12](#) [6448-384](#) [4114N/17-251](#) [4318/2R](#) [4412F/2D](#) [424JMU](#) [4414/2HH](#) [4112 N/12GL-175](#) [9GA0912F402](#) [9GA0812B20011](#)
[AFB0824SHBAV1](#) [DV5214/2NP-230](#) [9GA0912H4021](#) [THC1548MGDJJ](#) [9GA0812B2001](#) [GFB1224SHG](#) [8500NU](#) [9WG1212E101-E](#)
[3241.124](#) [DC0401012V2B-3T0](#) [ASFP14391](#) [ASFP64371](#) [ASFP64391](#) [ASFP84391](#) [ASFP92391](#) [9A0612G402](#) [AD5012HB-C71](#)
[AD5012MB-C71](#) [ASFP84372](#) [ASFP64372](#) [31100-000440-RS](#) [ASFP14372](#) [ASFP16371](#) [ASFP16372](#) [ASFP40770](#) [ASFP42770](#) [ASFP44770](#)
[ASFP64392](#) [ASFP82392](#) [ASFP84392](#) [ASFP92371](#)