

Detailed Specifications

Frame Width: 80[mm]

Frame Height: 80[mm]

Frame Depth: 25[mm]

Max. Air Flow: 53.32[CFM]

Max. Air Flow: 1.51[m3 per min]

Max. Static Pressure: 0.321[In H2O]

Max. Static Pressure: 79.9[Pa]

Fan Speed: 4500[RPM]

Noise: 42[dB]

Life Expectancy: 25 degree C 100,000 Hours (E00) 25 degree C 70,000 Hours (D00)[L10]

Bearing Type: Ball Bearing

Nominal Voltage: 12[V]

Operating Voltage - Lower: 6[V]

Operating Voltage - Upper: 13.2[V]

Current: 0.37[A]

Input Power: 4.44[W]

Mass: 95[g]

IP Rating: Potting not available

Tach / Locked Rotor Output: Locked Rotor

Status: EOL

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Fans](#) category:

Click to view products by [MinebeaMitsumi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614R](#) [AUB0612L](#) [AFB0948HH-S687](#) [G2E085-AA05-10](#) [4318/12T](#) [AUB0912H-F00](#) [3412N/2ME](#) [W2G110-AM39-01](#) [8412GLV](#) [8412NGL-12](#) [6448-384](#) [4114N/17-251](#) [4318/2R](#) [4412F/2D](#) [424JMU](#) [4414/2HH](#) [4112 N/12GL-175](#) [9GA0912F402](#) [9GA0812B20011](#)
[AFB0824SHBAV1](#) [DV5214/2NP-230](#) [9GA0912H4021](#) [THC1548MGDJJ](#) [9GA0812B2001](#) [GFB1224SHG](#) [8500NU](#) [9WG1212E101-E](#)
[3241.124](#) [DC0401012V2B-3T0](#) [ASFP14391](#) [ASFP64371](#) [ASFP64391](#) [ASFP84391](#) [ASFP92391](#) [9A0612G402](#) [AD5012HB-C71](#)
[AD5012MB-C71](#) [ASFP84372](#) [ASFP64372](#) [31100-000440-RS](#) [ASFP14372](#) [ASFP16371](#) [ASFP16372](#) [ASFP40770](#) [ASFP42770](#) [ASFP44770](#)
[ASFP64392](#) [ASFP82392](#) [ASFP84392](#) [ASFP92371](#)