

BU-P4115**(Shorting Bar)**

- BU-P4115 is a nickel-plated brass shorting bar used in various applications.
- Overall length 1.03" (26.16mm), overall width 0.43" (10.92mm), ID prong-end = 0.19" (4.83mm), ID round-end = 0.25" (6.35mm), thickness 0.031" (0.79mm)
- Material: Shorting bar Nickel-plated brass
- Ratings: Voltage Hands-free testing to 3000 VRMS
- RoHS 3 compliant

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Accessories - Other](#) category:

Click to view products by [Mueller](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[AO1026](#) [AO1035](#) [AO1051](#) [AO1059](#) [149116](#) [149118](#) [RS40](#) [RS41](#) [AO1030](#) [AO1032](#) [AO1036](#) [AO1058](#) [4742](#) [KTS288540](#) [11-32-2733](#)
[00415](#) [00163](#) [PACC-ZD005](#) [700M20TH](#) [628824000](#) [MPT-VF](#) [B3](#) [15010A0A0100M0](#) [B3](#) [15050A0D01A2M0](#) [B3](#) [15060A0D0100M0](#) [98-](#)
[CAL020](#) [MO-SCREEN](#) [VDV500-705](#) [68-020-01P](#) [CVRF02](#) [CPAK8](#) [RT-ZA19](#) [LCR-OPT-02](#) [1-1437358-1](#) [DME D110 T1](#) [LMLH 50](#)
[FLUKE PM9082/001](#) [85392-12](#) [ST18/SMAM/SMAM/72](#) [HO720](#) [45025](#) [45028](#) [CT2300](#) [CC545](#) [VT-1000](#) [CT3041](#) [VS-AVT-CABLE-08](#)
[6172A](#) [68-023-01](#) [67-023-01](#) [67-012-01](#)