

Modlight70 Pro LED modul amber

Input 24VDC

LED module (yellow)

[Link to Product](#)**Illustration**

Product may differ from Image

**Technical Data**

Operating voltage	24 V DC
Current consumption	max. 62.5 mA

General data

Temperature range	-30...+60 °C
Housing	Plastic, PC
Protection	IP65 inserted and tightened (EN 60529)
Connection	Notched contact
Dimensions H×W×D	49×70×70 mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Lighting Modules](#) category:

Click to view products by [Murr Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CDM-14-3018-90-36-DW01](#) [CBT-90-G-L11-CM101-R2](#) [CBT-90-B-L11-H100](#) [1800812230](#) [Z-G4-9WW](#) [Z-G4-9CW](#) [CDM-14-3018-90-36-DW02](#) [LMH02B-3000-30G9-00000TW](#) [SBR-90-R-R75-HN101](#) [SBR-70-G-R75-JK202](#) [SBR-70-B-R75-KG300](#) [PT-40-RAX-L55-MPK](#) [PT-40-B-L51-EPJ](#) [PT-39-DR-L51-BD100](#) [PT-121-RAX-L15-MPK](#) [PT-121-B-L11-EPG](#) [PT-120-RAX-L15-MPK](#) [CTM-9-6527-90-36-TW01](#) [CTM-9-4018-90-36-TW01](#) [CTM-22-6527-90-36-TW01](#) [CTM-22-4018-90-36-TW01](#) [CTM-18-6527-90-36-TW01](#) [CTM-14-6527-90-36-TW01](#) [CTM-14-4018-90-36-TW01](#) [CFT-90-WSS-X11-VB700](#) [CFT-90-WSS-X11-VA700](#) [CFT-90-WSS-X11-UA900](#) [CFT-90-WDS-X11-VA500](#) [CFT-90-WDS-X11-UB501](#) [CFT-90-WCS-X11-VA601](#) [CFT-90-WCS-X11-UA601](#) [CFT-90-WCS-X11-UA600](#) [CDM-9-3018-90-36-DW01](#) [CDM-6-3018-90-18-DW02](#) [CDM-6-3018-90-18-DW01](#) [CDM-18-4027-90-36-DW02](#) [CDM-18-3018-90-36-DW01](#) [CDM-14-4027-90-36-DW02](#) [CBT-90-RX-L15-BM100](#) [LE UW U1A3](#) [XHP50A-0L-02-0D0BH430E](#) [28085](#) [PTL110S-FF100TD3-QP150](#) [PTL110S-FF100TD3-QPS150](#) [LMH020-0850-30G9-00001TW](#) [LMH020-8000-30G9-00001TW](#) [LMH02B-1250-40G9-00000TW](#) [LLT-3R](#) [LLT3-WW](#) [Z-G4-15WW](#)