

NYS231LBG

3 pole 3.5 mm plug, with large cable outlet, black metal handle with gold plated contacts



Technical Information

Product

Title NYS231LBG

Electrical

Dielectric strength	0.5 kVdc
Insulation resistance	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Rated current	depends on mated connector
Contact resistance	depends on mated connector

Mechanical

Cable O.D.	6 mm
Lifetime	1000 mating cycles

Environmental

Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-25 °C to +70 °C

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Phone Connectors](#) category:

Click to view products by [Neutrik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R4F](#) [E12BPKG](#) [ECP4PKG](#) [163-157J-E](#) [MT333X](#) [171-0350-EX](#) [171-101A-EX](#) [171-3302-EX](#) [NC3MG-V](#) [NS112BX](#) [JM2PB-AU BULK](#)
[S2674](#) [280L](#) [163-156N-2-E](#) [163-158N-2-E](#) [RJ5VI-S](#) [TM1R-AU](#) [TM2PBMJ-AU](#) [TM2PJ-AU](#) [TM2PJ-AU BULK](#) [4803.1351](#) [TS3PBJ-AU](#)
[TS3PBMJ-AU](#) [TT32BX](#) [MP-101](#) [54B](#) [NM3](#) [T10711](#) [TJS-102](#) [TS3PBJ-AU BULK](#) [MT334F](#) [NJ3FP6F-P](#) [NPX-PROMO](#) [CMT336B](#) [P3218](#)
[JS3PB-AU BULK](#) [T16591](#) [XMT332A](#) [TP-201033-A](#) [114BPCSX](#) [CMT334B](#) [AA0-A4830-A00](#) [161-3142M-L](#) [156-3402SHA-E](#) [MC-121](#)
[M112BX](#) [TJSS-104](#) [TJT-105B](#) [TJT-120-2](#) [TM2PB](#)