



18.3*10.2*15.6mm

932 系列

安规认证	认证参数	证书编号
	5/8A 277VAC 10A/16 277VACC TV-5	E 215689
	5A 250VAC 8A 250VAC 10A/16A/ 250VAC	R 50332912
	5A 250VAC 10A /16A/250VAC	CQC16002140868

产品特性

- ◆ 具有5A、8A、10A、16A,TV-5切换能力。
- ◆ 超小型、低功耗、防震、抗摔
- ◆ 750度,850度灼热丝可选择,全环保型
- ◆ 符合使用环境温度85℃、105℃

触点参数

触点形式	1A
触点材料	AgSnO ₂
触点负载 (阻性)	1A(0.20W):5A/8A/10A/16A/250VAC/277VAC,28VDC 1A(0.45W):5A/8A/10A/16A/250VAC/277VAC,28VDC
最大切换功率	280W 2770VA
最大切换电压	28VDC 277VAC 最大切换电流:16A
接触电阻	≤100mΩ
寿命	电气 10 ⁵ (仅限阻性,兼容型为5万次)
	机械 10 ⁷

线圈参数

线圈电压 (VDC)		线圈电阻 (Ω ±10%)	吸和电压(最大)(VDC) (额定电压的75%)	释放电压(最小)(VDC) (额定电压的10%)	线圈功率 (W)	动作时间 (ms)	释放时间 (ms)
额定	最大						
3	4.5	45	2.25	0.15	0.2	≤8	≤5
5	7.5	125	3.75	0.25			
6	9	180	4.50	0.3			
9	13.5	405	6.75	0.45			
12	18	720	9.00	0.6			
18	27	1620	13.50	0.9			
24	36	2880	18.00	1.2			
48	72	11520	36.00	2.4			
3	3.9	20	2.25	0.15	0.45	≤8	≤5
5	6.5	56	3.75	0.25			
6	7.8	80	4.50	0.3			
9	11.7	180	6.75	0.45			
12	15.6	320	9.00	0.6			
18	23.4	720	13.50	0.9			
24	31.2	1280	18.00	1.2			
48	62.4	5120	36.00	2.4			

注意: 1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作
2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性

绝缘电阻	最小100MΩ (500VDC)	
介质 耐压	触点与触点间	50Hz 1000V
	触点与线圈间	50Hz 5000V
耐冲击	100m/s ² 11ms	
抗振动	10~55Hz double amplitude 1.5mm	
引出端强度	10N	
可焊性	250°C±10°C 5±0.5s	
环境温度	-40~85°C ; -40~105°C	
相对湿度	95% (at 35°C)	
重量	约6g	

订购信息

932 - 12VDC - SL - A H - X					
1	2	3	4	5	6
1、型号名称:932	2、线圈额定电压:3~48VDC		3、SL:密封型		
4、触点形式:A常开型	5、线圈功耗:H 0.45W,无 0.2W		6、环境温度:X 105°C		

外形尺寸

(单位: mm)

The technical drawings show the following dimensions:

- 外形尺寸图 (External Dimensions):** Overall width 18.3mm, height 3.8±0.3mm, mounting hole offset 0.4mm, base width 1.7mm, and lead spacing 1.1±0.05mm.
- 安装尺寸图 (Mounting Dimensions):** Coil width 10.2mm, height 15.6mm, lead spacing 1.0±0.05mm, and mounting hole offset 1.7mm.
- 脚位图 (Pin Layout):** Shows a 4-pin layout with a 7.6mm pitch and 12.7mm spacing between the first two pins.

注: 1) 给出的尺寸均以毫米 (mm) 计算, 英寸仅供参考;
 2) 产品外形尺寸≤1mm时, 公差为±0.20mm; 当产品外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.30mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.40mm。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [NHLC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)