



Electrical Characteristics

Specifications

- Gender: Female
- Connector type: FME
- Impedance: 50Ω
- Body orientation: Straight
- Mounting type: Cable mount
- Termination: Solder
- Frequency range: 0-3GHz
- Voltage rating: 500VAC
- Contact resistance: 10mΩ Max.
- Insulation resistance: 5000MΩ Min. at 500VDC
- Withstand voltage: 1000VAC for 1 minute

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [High Speed/Modular Connectors](#) category:

Click to view products by [Ninigi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[650827-1](#) [74040-1346](#) [1410191-1](#) [1410368-3](#) [1410964-2](#) [1410326-3](#) [1410367-3](#) [1410971-4](#) [1467833-1](#) [2000877-1](#) [2000878-1](#) [2041314-1](#)
[2065387-1](#) [2187307-1](#) [163P](#) [1934290-1](#) [2000875-1](#) [2065917-1](#) [2102736-2](#) [FSR-40](#) [2169868-2](#) [22354-8](#) [437-5040-000](#) [5-1393565-0](#) [039-](#)
[0246-000](#) [0740618502](#) [0761601016](#) [0784461022](#) [10123159-12ELF](#) [030-2415-003/100 PK](#) [030-7380-004](#) [030-2494-001](#) [532939-1](#) [5532901-](#)
[3](#) [3-1469268-7](#) [74748-102LF](#) [10041743-101LF](#) [10066670-100002LF](#) [1-533915-1](#) [249-4515-000](#) [7-1469373-3](#) [DL2-2J/S](#) [2000713-8](#)
[2000713-7](#) [10124313-101LF](#) [3011-21](#) [757105208](#) [EBTF-4-10-2.0-S-RA-1](#) [430305-001](#) [4395800100](#)