


Ninigi

D A T A S H E E T

ZL262-DG SERIES FEMALE HEADER PITCH 2.54 MM (0.100")




Specification:

- 1) To +105° Current Rate: 3 A
- 2) Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC
- 3) Insulation Resistance: 5000 MW
- 4) Temperature: -55°C ~ 105°C
- 5) Insulator: Thermoplastic (UL94V-0)
- 6) Contact: Copper Alloy
- 7) Contact Plated: Gold Flash

Series No.	No. of Contact (N)
ZL262-10DG	2 x 5
ZL262-16DG	2 x 8
ZL262-20DG	2 x 10
ZL262-26DG	2 x 13
ZL262-32DG	2 x 16
ZL262-40DG	2 x 20
ZL262-50DG	2 x 25
ZL262-80DG	2 x 40

Pitch: 2.54 mm



$$A = 2.54 * (N-1)$$

$$B = 2.54 * N$$

All dimensions in mm.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Connfly](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [48050-002LF](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#)
[DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#)
[0009482033](#) [0009507031](#) [0009524054](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-](#)
[06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1](#)
[\(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [632209-000](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#)
[65039-019ELF](#) [65692-001LF](#)