


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Einsatz  
Insert

Steckergehäuse  
Plughousing


Spannzange  
(siehe Tabelle)  
Cable collet  
(look table)

Spannmutter  
(siehe Tabelle)  
Backnut  
(look table)

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey  
 Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey  
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy  
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
 Oberflächen/Surfaces: gal. Au  
 Gehäuse/Housing: gal. Au  
 Kontakte/Contacts: gal. Au  
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50  
 /Protection Class in mated condition


KontaktØ / ContactØ: Ø 0.9 mm  
 Anschluß/Termination: 0.38 mm<sup>2</sup> AWG 22  
 Löt/Solder  
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)  
 Strombelastung/Current Load: 10 A  
 Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A  
 5-polig / 5-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



M 2:1

S11M07-P05MJG0-..20	rot / red
S11M07-P05MJG0-..30	weiß / white
S11M07-P05MJG0-..40	gelb / yellow
S11M07-P05MJG0-..50	grün / green
S11M07-P05MJG0-..60	blau / blue
S11M07-P05MJG0-..70	grau / grey
S11M07-P05MJG0-..80	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut
S11M07-P05MJG0-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11M07-P05MJG0-..60	blau / blue
S11M07-P05MJG0-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11M07-P05MJG0-..70	grau / grey
S11M07-P05MJG0-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11M07-P05MJG0-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rahteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00020294
2003	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.: 00023942	Bl.: 5:1
Bearb.	22.07	Plischke	Stecker cpl.	Zeichnungs Nr.: S11MA7-P05MJG0-....	Vervielf. Pause
Gepr.					
Norm.			Ersatz für:		Nr.
a	13.03.08	Lenhart			
And-zust.					

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:*

*Click to view products by [ODU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)  
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)  
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)  
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)  
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)  
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)  
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)  
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)