



MATERIAL:

Carbon steel 1018

RATINGS:

Operating Voltage: Hand-held testing: 30VAC/60VDC Max.

Hands free testing in controlled voltage environments: 2500 WVDC Max.

Current: 15 Amperes

ORDERING INFORMATION: Model 2352

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm).
All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.
Registered trademarks are the property of their respective companies. Made in USA

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Accessories - Other category](#):

Click to view products by [Pomona manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[AO1026](#) [AO1035](#) [AO1051](#) [AO1059](#) [149116](#) [149118](#) [RS40](#) [RS41](#) [AO1030](#) [AO1032](#) [AO1036](#) [AO1058](#) [4742](#) [KTS288540](#) [11-32-2733](#)
[00415](#) [00163](#) [PACC-ZD007](#) [700M20TH](#) [628824000](#) [MPT-VF](#) [B3](#) [15010A0A0100M0](#) [B3](#) [15050A0D01A2M0](#) [B3](#) [15060A0D0100M0](#) [98-](#)
[CAL020](#) [VDV500-705](#) [68-020-01P](#) [CPAK8](#) [LCR-OPT-02](#) [UTM03](#) [XDS SOFT BAG](#) [1-1437358-1](#) [DME D110 T1](#) [LMLH 50](#) [FLUKE](#)
[PM9082/001](#) [85392-12](#) [ST18/SMAM/SMAM/72](#) [HO720](#) [45025](#) [45028](#) [CT2300](#) [CC545](#) [VT-1000](#) [CT3041](#) [VS-AVT-CABLE-08](#) [6172A](#) [68-](#)
[023-01](#) [67-023-01](#) [67-012-01](#) [15-3108](#)