



## MATERIALS:

### *Retractable Sheath Banana Plug:*

Plug Body: Gold Plated Tellurium Copper

Banana Spring: Gold Plated Beryllium Copper

Compression Spring: Stainless Steel

Tip: Polypropylene, Color Matches Color of Wire

*Insulation:* Polypropylene, Molded to the Plug and Wire. Color Matches Color of Wire.

*Wire:* 12 AWG, Stranding 10 x 26/36 Bare Copper, PVC Insulated, .144" (3,66mm) O.D.

## RATINGS:

Operating Temperature: +131° F (+55° C) Max

Operating Voltage: 1000V Category III, IEC1010-2-031

Current: 7 Amperes

## ORDERING INFORMATION:

Model 5291A-**Length-Color**

**Length** = 36" (91.44cm) & 60" (152.4cm)

**Color** = -0 (Black), -2 (Red)

Ordering Example: 5291A-36-2 Patch Cord is in 36" and Red

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [Pomona](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[795-2384-10-25](#) [1301430020](#) [15107](#) [1510-24-105](#) [15308](#) [15408](#) [15302](#) [15307](#) [15407](#) [15409](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [1927617](#) [2450](#) [2524-A-60](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R948131000](#) [380200](#) [BU-1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [LB1F-2R-WHT](#) [6345](#) [6432](#) [EM3782-24-3#](#) [R948161002](#) [R948160002](#) [R948170002](#) [R948171002](#) [R948163002](#) [973604100](#) [934160101](#) [934160100](#) [R948174000](#) [CT3269](#) [CT3258](#) [CT3158-100](#) [HSPL 8568/AWG16/200/RT](#) [HSPL 8568/AWG16/200/SW](#) [28.0119-10020](#) [28.0127-05025](#) [28.0127-20025](#)