



Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckern):

Belastbarkeit je Kontakt:	3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Durchgangswiderstand:	Kontaktfeder-Steckerstift < 10 m Ω Erdungsfeder-Steckerhülse < 30 m Ω
Isolationswiderstand:	> 10 ⁸ M Ω
Isolationsspannung:	500 V ~ eff.
Ausziehungskraft aus Einzelfeder:	> 1,2 N
Verdrehungswinkel des Sicherungsringes:	ca. 30°
Zugfestigkeit des Renkverschlußes:	> 500 N
Anwendungs-kategorie:	H S F

Part Number 71206-040

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [prehkeytec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[71206-050/0800](#) [71430-080/0800](#) [71506-071/0800](#) [71506-030/0800](#) [71206-031/0800](#) [71206-070/0800](#) [71506-050/0800](#) [71430-070/0800](#)

[71252-050/0800](#) [71430-050/0800](#) [71206-051/0801](#) [71251-040/0800](#) [71430-030/0800](#) [71206-040/0800](#) [71430-250/0802](#)