



Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckern):

Belastbarkeit je Kontakt:

3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)

Durchgangswiderstand:

Kontaktfeder-Steckerstift < 10 m Ω

Erdungsfeder-Steckerhülse < 30 m Ω

Isolationswiderstand:

> 10⁵ M Ω

Isolationsspannung:

500 V \sim eff.

Ausziehkraft aus Einzelfeder:

> 1,2 N

Verdrehungswinkel des

Sicherungsringes:

ca. 30°

Zugfestigkeit des Renkverschlußes:

> 500 N

Anwendungs-kategorie:

H S F

Part Number 71206-050

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [prehkeytec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[71206-050/0800](#) [71430-080/0800](#) [71506-071/0800](#) [71506-030/0800](#) [71206-031/0800](#) [71206-070/0800](#) [71506-050/0800](#) [71430-070/0800](#)

[71252-050/0800](#) [71430-050/0800](#) [71206-051/0801](#) [71251-040/0800](#) [71430-030/0800](#) [71206-040/0800](#) [71430-250/0802](#)