



71430 - 050

Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckdosen):

Belastbarkeit/Kontakt:	3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Durchgangswiderstand:	Kontaktfeder/Steckerstift < 10 mΩ
	Erdungsfeder/Steckerhülse < 30 mΩ
Isolationswiderstand:	Kontakt/übrige Metallteile > 10 ⁵ MΩ
	(Wert für Auslieferungszustand, trocken)
Spannungsfestigkeit:	500 V ~ eff.
Anwendungsklasse:	(1 Minute, Kontakt/Kontakt u. Kontakt/Masse)
Lebensdauer:	H S F (nach DIN 40040)
	500 Steckzyklen

Änderung der Ausführung und der Maße vorbehalten.

Das Bauteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Polzahl - Kontaktanordnung - Zeichnungsnummer

2polig mit ISO-Zapfen
analog DIN 41524

DISCONTINUED



71430-020

3polig
DIN 41524



71430-030

4polig
analog DIN 41524



71430-040

5polig Stereo
DIN 41524



71430-050

5polig, Teilg. 60°
analog DIN 45322



71430-250

6polig
DIN 45322



71430-060
A2 CL GM

7polig
DIN 45323



71430-070

8polig
DIN 45326



71430-080



PREH

71430 series

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [prehkeytec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[71206-050/0800](#) [71430-080/0800](#) [71506-071/0800](#) [71506-030/0800](#) [71206-031/0800](#) [71206-070/0800](#) [71506-050/0800](#) [71430-070/0800](#)
[71252-050/0800](#) [71430-050/0800](#) [71206-051/0801](#) [71251-040/0800](#) [71430-030/0800](#) [71206-040/0800](#) [71430-250/0802](#)