



*Of high strength ABS, with roughened, non-slip surface.
Tested piece by piece at 2,000V.*

Voltage tester as per VDE 0680

Indication of voltage between phases 220 to 250V, 50/60Hz (up to 500Hz). Tested piece by piece at 2,000V. Nickel-plated blade 0.5 x 3.0 continuously hardened. Spring steel clip for front pocket. Blade length 60mm. Total length 140mm.

NO 22 390



For full
professional use!

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screwdrivers, Nut Drivers & Socket Drivers](#) category:

Click to view products by [Proxxon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1406504-2](#) [272012M](#) [271001M](#) [30246](#) [HMM-HH](#) [32024](#) [TL10416](#) [612020B](#) [35-045](#) [6951](#) [83](#) [9977](#) [EMF](#) [99833](#) [RB1](#) [S3166V](#) [X103V](#)
[XTD10TP](#) [X108N](#) [HS7N](#) [HS618N](#) [LN25MMN](#) [HS18N](#) [XST1010N](#) [P4N](#) [R146N](#) [P12SN](#) [R5324N](#) [99764N](#) [P8N](#) [99312N](#) [R3163N](#)
[SX101N](#) [LN22N](#) [XTD10N](#) [9955MMN](#) [995MMN](#) [996MMN](#) [LN25N](#) [THS9N](#) [R3166N](#) [R144N](#) [RB2N](#) [HS10N](#) [99964BPN](#) [HS11N](#) [HS12N](#)
[THS8N](#) [TL12N](#) [LN23BPN](#)