



Qoltec Przemysłowy zasilacz na szynę DIN | 120W | 24V | 5A

Kod produktu: 50904

Zasilacze na szynę DIN zostały przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Cechuje je wysoki stopień sprawności. Posiadają zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i termiczne. Montaż na szynie TS35/ 7.5 lub 15. Linia zaprojektowana dla przemysłu.

Wielobranżowe zastosowanie



Zasilacze na szynę DIN marki Qoltec są przydatnym elementem systemów automatyki, sterowania maszynami, technice oświetleniowej oraz elektronice przemysłowej w których istotny jest rozmiar urządzeń zasilających oraz dostosowanie ich do ograniczonej przestrzeni.

Dopasuj swój model



Nie wiesz jaki zasilacz wybrać? To proste:

Należy koniecznie obliczyć pobór mocy wszystkich obsługiwanych przez niego urządzeń. Suma pozwoli na określenie minimalnej mocy, która zapewni działanie wszystkich podzespołów w systemie zasilanych z konkretnego zasilacza DIN. Warto pamiętać, by przy wyborze zasilacza zapewnić zapas ok. 10-15% mocy dla bezpiecznego funkcjonowania podpiętych do niego sprzętów.

Dbamy o twoje bezpieczeństwo



Zasilacze na szynę DIN wyprodukowano z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji.

Dodatkowo zasilacz posiada **ZABEZPIECZENIA** :

- przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przed zwarciem w obwodzie zasilacza,
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze propozycje spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy DIN jest objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Typ zasilacza	DIN
Moc	120 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	24 V
Natężenie wyjściowe	5 A
Sprawność	88 %
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	24-28 V
Uwagi	Linia zaprojektowana dla przemysłu.
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe przeciwprzepięciowe przeciw przeciążeniowe
Klasa szczelności	IP20
Wilgotność względna pracy	20 ~ 95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność względna przechowywania	10 ~ 95% RH
Temperatura przechowywania	-40 ~ +85°C ,
Temperatura pracy	-20°C ~ +70°C
Informacje dodatkowe	Możliwość montażu na szynie DIN TS-35/7,5 lub 15
Kolor	Srebrny
Certyfikat	CE
Wymiary (G/D x Sz x W)	126 x 40 x 125 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz na szynę DIN
Głębokość / Długość opakowania	143 mm
Szerokość opakowania	147 mm
Wysokość opakowania	56 mm
Waga netto	1,111 kg
Waga brutto	1,245 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509044

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIN Rail Power Supplies](#) category:

Click to view products by [QOLTEC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PS-3015](#) [DVP01PU-S](#) [PS-C24024](#) [ADNB040-24-1PM-C](#) [SS14011524](#) [PSW-12024](#) [PSC-6024](#) [S8T-BUS03](#) [PS-S4024](#) [PS-10024](#) [PS-C12024](#)
[PSC-2024](#) [PSC-4048](#) [PSC-15124](#) [PSC-48148](#) [TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LP](#) [PSS18/24/0.75](#) [PSD-A120W12](#) [NDR-7524](#) [NDR-12024](#)
[787-1200](#). [AMED75-48SJZ](#) [787-1007](#) [1SVR427043R1200](#) [50995](#) [50903](#) [50997](#) [EL50-D](#) [18924-9989](#) [50996](#) [HDN-3024](#) [ISED](#)
[1335699](#) [1335698](#) [POS DIN30W24](#) [SPB-015-12](#) [EL50-B](#) [50905](#) [DRB240-48-1](#) [CFM50S360-SD](#) [DRS-480-48](#) [POS DIN30W15](#) [POS](#)
[MDIN60W12](#) [18924-9988](#) [CFM70S480-SD](#) [HDN-3012](#) [DRB480-48-3-A1](#) [CFM50S240-SD](#) [DRB480-24-3-A0](#) [DRB240-24-3-A0](#)