



PLC Splitter 1x4 | G.657A | Singlemode | 0.9mm

Product code: 54201

Optical splitters allow the division of power between the input optical signal splitter output ports.

Type: 1 x 4 (mini typ)

Standard: G.657A

Technical data

| | |
|-----------------------|---|
| Power handling | 300 mW |
| Operating wavelength | 1280 - 1650 nm |
| Insertion loss max. | < 7.3 dB |
| Return loss min. | 50 (55) dB |
| Standard | G.657A |
| Fiber type | Singlemode |
| Uniformity max. | < 0.8 dB |
| PDL max. | < 0.2 dB |
| Directivity min. | 55 dB |
| Diameter cable | 0.9 mm |
| Cable length | 1.5 m |
| Operating temperature | -40 C ~ +85 C |
| Storage temperatures | -40 C ~ +85 C |
| Usage | Fiber to The point (FTTX) Fiber to the home (FTTH) Passive optical networks (PON) Local Area Networks (LAN) Cable Television (CATV) |
| Type | 1 x 4 |
| Package | Blister |
| Gross weight | 0,062 kg |
| EAN code | 5901878542010 |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fibre Optic Cable Assemblies](#) category:

Click to view products by [QOLTEC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F9L12D5-5F26](#) [FXE3-10CM3](#) [2061529-7](#) [FXE3-10EM3](#) [10114734-2030LF](#) [2123524-2](#) [2125046-1](#) [2821236-3](#) [2821310-2](#) [2821310-3](#)
[2821313-4](#) [FOLPC-2.5MM](#) [KFOLPC-1.25MM](#) [KFOLPC-1.25SM](#) [FOLPC-1.25MM](#) [FOLPC-1.25SM](#) [FOSPR40-L](#) [17-300310-100](#) [G-FC-](#)
[FC-S-002.0-DX-A-18-Y](#) [G-E2A-E2A-S-003.0-SX-A-18-Y](#) [NKO2S-XP-0-31](#) [100CQQF3020](#) [956-322-502214](#) [DK-2511-03](#) [DK-2511-05](#)
[DK-2512-02](#) [DK-2522-01](#) [DK-2532-10-4](#) [DK-2922-01](#) [DK-2922-02](#) [DK-2932-01](#) [DK-2933-02](#) [DK-2522-03](#) [DK-2531-02](#) [DK-2533-01](#) [DK-](#)
[2533-01/3](#) [DK-2533-02/3](#) [DK-2911-01](#) [DK-2911-03](#) [DK-2912-10](#) [DK-2922-03](#) [DK-2932-02](#) [DK-2932-05](#) [DK-2933-05](#) [DK-2933-10](#)
[29011102](#) [29011202](#) [29011302](#) [29011402](#) [29011902](#)