



PLC Splitter 1x8 | G.657A | Singlemode | 0.9mm

Product code: 54204

Optical splitters allow the division of power between the input optical signal splitter output ports.
Type: 1 x 8 (mini typ)
Standard: G.657A

Technical data

Power handling	300 mW
Operating wavelength	1280 - 1650 nm
Insertion loss max.	< 10.8 dB
Return loss min.	50 (55) dB
Standard	G.657A
Fiber type	Singlemode
Uniformity max.	< 1.0 dB
PDL max.	< 0.2 dB
Directivity min.	55 dB
Diameter cable	0.9 mm
Cable length	1.5 m
Operating temperature	-40 C ~ +85 C
Storage temperatures	-40 C ~ +85 C
Usage	Fiber to The point (FTTX) Fiber to the home (FTTH) Passive optical networks (PON) Local Area Networks (LAN) Cable Television (CATV)
Type	1 x 8
Package	Blister
Gross weight	0,067 kg
EAN code	5901878542041

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fibre Optic Cable Assemblies](#) category:

Click to view products by [QOLTEC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F9L12D5-5F26](#) [FXE3-10CM3](#) [2061529-7](#) [FXE3-10EM3](#) [10114734-2030LF](#) [2123524-2](#) [2125046-1](#) [2821236-3](#) [2821310-2](#) [2821310-3](#)
[2821313-4](#) [FOLPC-2.5MM](#) [KFOLPC-1.25MM](#) [KFOLPC-1.25SM](#) [FOLPC-1.25MM](#) [FOLPC-1.25SM](#) [FOSPR40-L](#) [17-300310-100](#) [G-FC-](#)
[FC-S-002.0-DX-A-18-Y](#) [G-E2A-E2A-S-003.0-SX-A-18-Y](#) [NKO2S-XP-0-31](#) [100CQQF3020](#) [956-322-502214](#) [DK-2511-03](#) [DK-2511-05](#)
[DK-2512-02](#) [DK-2522-01](#) [DK-2532-10-4](#) [DK-2922-01](#) [DK-2922-02](#) [DK-2932-01](#) [DK-2933-02](#) [DK-2522-03](#) [DK-2531-02](#) [DK-2533-01](#) [DK-](#)
[2533-01/3](#) [DK-2533-02/3](#) [DK-2911-01](#) [DK-2911-03](#) [DK-2912-10](#) [DK-2922-03](#) [DK-2932-02](#) [DK-2932-05](#) [DK-2933-05](#) [DK-2933-10](#)
[29011102](#) [29011202](#) [29011302](#) [29011402](#) [29011902](#)