



首页 > 产品展示 > 智能锡焊装备 > 控温焊台

产品展示

- 自动化生产线
- 锡焊机器人
- 点胶机器人
- 螺丝锁付机器人
- BGA返修设备
- 智能锡焊装备
- 智能无铅焊台
- 大功率无铅焊台

控温焊台

- 镊子烙铁
- 自动出锡焊台
- 自动出锡装置
- 温度测试仪
- 焊咀清洁剂
- 焊锡机烙铁头/焊咀
- 智能烟雾净化过滤
- 智能解焊返修装备
- 智能静电消除装备
- 静电测试仪
- 其他产品

联系我们

0519-86225678

0519-86558599

sales@quickchina.com.cn

江苏省常州市武进高新区南
区凤翔路11号

QUICK 936

QUICK 936



■ 特点

1. 采用日本进口陶瓷发热芯，焊咀及发热芯与国际品牌共同，更换方便。
2. 手柄特别轻巧，适合长时间使用。
3. 防静电设计，防止因静电泄漏而损伤娇嫩的SMD元件。
4. 快速升温，瞬时温度补偿，温控精确、稳定。
5. 特备温度锁定装置，防止工作人员滥调温度。

■ 规格

功耗	60W
输入电压	AC 220V
控温范围	200°C ~ 480°C
温度稳定度	±1°C
焊咀对地阻抗	<2Ω
焊咀对地电压	<2mv
外壳表面阻抗	infin;
尺寸	170(L) × 120(W) × 93(H)mm
重量	约1.4kg

■ 可替换烙铁头型号规格

返回

立即咨询：

内容*

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:

Click to view products by [Quick manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)