

## QUICK 853 Preheater



### Features

- Rapid heating, only 10s to reach 250°C.
- Built-in temperature sensor, stable output temperature.
- Cool or hot air can be selected to preheat or cool chips.
- Can be used with rework stations to process BGA or other flake lcs.

### Specifications

Power	460 W
Temperature Range	120°C - 250°C
Air Volume	0.18 m <sup>3</sup> /min
Dimensions	100(L)×60(W)×170(H)mm
Weight	About 1.0kg (including power cord)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:*

*Click to view products by [Quick manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[T0058768747](#) [CA0201](#) [WXD2N](#) [T0051512199N](#) [145-2000-ESDN](#) [T0058758721N](#) [0051514699N](#) [0051512199N](#) [TS2300D](#) [WELPB102](#)  
[0552406](#) [5SS-554-H](#) [5SS-553-H](#) [5SS-331N1-H](#) [209202](#) [MFR-2240](#) [DDSE-2QD](#) [SRWS-2SC](#) [DMPSE-2QB](#) [T245-GA](#) [ZD-154-1B](#)  
[0ICV2005A](#) [MX-570](#) [108ESD](#) [DS2500D](#) [LS30](#) [T0052923699](#) [0IC2205VC](#) [MX-5270](#) [MS-GT-Y050](#) [CDN-2QF](#) [ZD-154-1C](#) [JNA-2B](#)  
[0IC1105A](#) [T0053451699](#) [TESE-2B](#) [CVC-9CH0050S](#) [ST802](#) [0016268](#) [ZD-154-1A](#) [ZD-11L](#) [QUICK 959D+](#) [CHB-B](#) [0IC1135A](#) [0IC1305](#)  
[DMSE-2QB](#) [JTSE-2QB](#) [0ICV2005AC](#) [HCT-910-21](#) [T0058748850N](#)