


**RIGHT ANGLE M MMS - RIGHT ANGLE M MMS**

**R285.004.221**

**2/50 S-BR CABLE - 200mm**

Series : CORD-SPECIF



- \* 1 \* Connector A : **R209.353.000**
  - \* 2 \* Connector B : **R209.353.000**
  - \* 3 \* Cable : **C291.145.007**
- Type : **CAB HF 2/50 RG 178 BROWN**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	<b>50 Ω</b>
Frequency	<b>0-6 GHz</b>
Operating temperature	<b>-40/+80 ° C</b>
VSWR	<b>1.7 + 0.000 x F(GHz) Maxi</b>
Insertion loss	<b>0.7 √F(GHz) dB Maxi</b>
Voltage rating	<b>50 Veff Maxi</b>
Dielectric withstanding voltage	<b>250 Veff mini</b>
Insulation resistance	<b>500 MΩ mini</b>

**SPECIFICATION**

Weight	<b>1.900 g</b>
Cable retention	<b>20 N mini</b>
Others :	-



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Cable Assemblies](#) category:*

*Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[73-6352-10](#) [73-6353-3](#) [R285001001](#) [R288940004](#) [145111-05-12.00](#) [1661-C-24](#) [1801171170914KE](#) [24P104C24J1-012](#) [24P104C24P1-006](#)  
[24P104C24P1-018](#) [24P204C24J1-003](#) [172-2150-EX](#) [1800920920914PJ](#) [FCB-3030-ALT](#) [21117-046](#) [21117-050](#) [PCX-24-50](#) [24P103C24P2-](#)  
[003](#) [25P203C25P2-003](#) [R284008001](#) [R285001021](#) [R285426000](#) [R288940003](#) [4814-BB-24](#) [5260-72](#) [JT2N1-CL1-1F](#) [DLP-COAX1](#) [4814-K-](#)  
[48](#) [115101-09-06.00](#) [CCNTN2-MM-LL335-26](#) [73-6351-25](#) [73-6352-3](#) [73-6353-25](#) [1800920920610PJ](#) [GD0BQ0BQ024.0](#) [1-3636-600-5210](#)  
[TL8A-11SMA-11SMA-01500-51](#) [R284C0351060](#) [R288940009](#) [R284C0351028](#) [R288940002](#) [9702-1SL-1](#) [PT82NSMA](#) [73-6353-10](#)  
[R285020301W](#) [PCX-18-50](#) [Minibend-9](#) [Minibend-4](#) [BNC TO SMA Cable](#) [MIKROE-274](#)