

LED T 4.5 superbright, blue, 24 V**1.90.690.334/0000****Electrical characteristics of LED**

Max. current, I_F	13 mA
LED wavelength typ.	630
Forward voltage typ. U_F at I_F	24
LED breakdown voltage U_R bei I_F	24
Light intensity	380

Other specifications

Socket	T 4.5
Color	blue
Ambient temp. operating min.	-30 °C
Ambient temp. operating max.	+65 °C
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Replacement Lamps - Based LEDs](#) category:

Click to view products by [Rafi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LAPD-1A](#) [LAPD-1R](#) [LAPD-6W](#) [SSP-1156B153S12](#) [SSP-1157B156U12](#) [SSP-LXS110818BA](#) [560-0101F](#) [560-0103F](#) [LAPD-1W](#) [LAPD-6R](#)
[560-0104F](#) [SSP-LXC1283S24](#) [SSP-3MB96U12G](#) [1.90.690.684/0000](#) [560-0203F](#) [586-2206-205F](#) [SSP-LXS1826U16A](#) [24LS4-G1](#) [24LS4-R1](#)
[MF200-NFW5H](#) [MB403-W60-CW-BP](#) [387LP-A](#) [1819LS2-G-CG](#) [387LP-R](#) [387LP-B](#) [387LP-G](#) [24LS4-W1](#) [6S6LS155-CWR](#) [130MBLS-G-](#)
[CG](#) [5000404LAMP](#) [6S6LS130-CWW](#) [MF200-BCG12H](#) [MF200-NFR5H](#) [24L4-B1](#) [MF200-NKG120](#) [5SB-NFG24H](#) [MF200C-NFW28H](#)
[MF200-BCG24H](#) [6S6LS130-CWG](#) [MG200-NFR12H](#) [5SB-NKR120](#) [5000411LAMP](#) [MB403-R6AC-CR](#) [MG200-NWG120](#) [6S6LS120-CWG](#)
[8718699767655](#) [8718699772154](#) [64650](#) [SKU 217262](#) [SKU 211686](#)