

LED Bi-Pin T 1, green, 3 V**1.90.691.027/0000****Electrical characteristics of LED**

Max. current, I_F	10 mA
LED wavelength typ.	635
Forward voltage typ. U_F at I_F	2
Light intensity	9-33

Other specifications

Socket	Bi-Pin T 1
Color	green
Ambient temp. operating min.	-20 °C
Ambient temp. operating max.	+60 °C
Storage temperature min.	-30 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Operating life	100,000 h
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard LEDs - Through Hole category](#):

Click to view products by [Rafi manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[LTL-10254W](#) [LTL-1214A](#) [LTL-3251A](#) [LTL-4262N](#) [LTL-433P](#) [LTL-5234](#) [LTL87HTBK](#) [LTL-87HD4B](#) [HLMP-EL30-PS0DD](#)
[1L0532V23G0TD001](#) [NSPW500CS](#) [NTE30036](#) [NTE30044](#) [NTE30059](#) [NTE3020](#) [LD CQDP-1U3U-W5-1-K](#) [LO566UHR3-70G-A3](#)
[LP379PPG1C0G0300001](#) [SLX-LX3044GD](#) [SLX-LX3044ID](#) [SLX-LX3044YD](#) [1.90690.3330000](#) [SSS-LX4673ID-410B](#) [1L0532Y24I0TD001](#)
[264-7SYGD/S530-E2](#) [HLMP1385](#) [LTL-10224W](#) [LTL-1224A](#) [LTL-1234A](#) [LTL-2251AT](#) [LTL-307YE-012](#) [LTL-403HR](#) [LTL-4222](#) [LU7-E-](#)
[B](#) [4380H1](#) [TLHY44K1L2](#) [HLMP-3962-F0002](#) [HLMP-GG15-R0000](#) [323-2SURD/S530-A3](#) [L53SRC/E-Z](#) [L-7679C1ZGC](#) [4302T1-5V](#)
[4306D23](#) [4363D1/5](#) [WP1503SRC/J4](#) [WP153GDT](#) [WP153YDT](#) [WP1543SGC](#) [WP1543SURC](#) [WP53MGD](#)