



技术参数 (SPECIFICATION):
 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70°C
 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): <30mΩ
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥500MΩ
 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V Δf/(50HZ)/Min
 插拔力 (MATING AND DEMATING FORCE): 3~20V
 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

Table 1

X	Terminal Plating
0	Au/Pd Plating
1	Au/1u Plating
2	Au/2u Plating
3	Au/3u Plating
4	Au/5u Plating
5	Au/10u Plating
6	Au/15u Plating
7	Au/30u Plating

Table 4

X	MOULD
N	NF# MOULD
O	OLD MOULD

Material & Plating

Part NO.: RCH5631Y-QD-X-XY-X

LED position

Table 2

D	L LED
Y	YIB LOW
G	GREEN
O	OTHER

Material & Color

Table 3

XX	Material/Color
BB	PB1/BLACK
BW	PB1/WHITE
AB	P2/BLACK
AW	P2/WHITE
OO	OTHER/OTHER

PCB LAYOUT
 RECOMMENDED

3	LED灯	树脂/FE	1	NI AG	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	"FO"	
1	塑座	PA	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

网络插座外形图

温州瑞川电子有限公司
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

绘图:	日期:
审核:	日期:
批准:	日期:

版本号	品名	RCH-56-31-Y (全塑左带灯)				
30~	±0.25	RC00417				
10~30	±0.20					
~10	±0.15					
角度:	±0°	型号:	RJ45	图号:		
页码:	1 of 1	版本:		单位: mm	比例: 1:1	纸张: A4

版次	A/0	新出版发行
变更履历		
变更单号		
绘制		
日期		
批准		
日期		

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用, 不得私自复印

禁止在图面上随意涂改

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [RCH manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)