



PCB LAYOUT(TOP VIEW)
RECOMMENDED

General Specification
 Current Rating: 1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals
 Voltage Rating: 125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
 Operating Environment
 Standard Temperature: -20°C~+70°C
 Industrial Temperature: -40°C~+85°C
 Humidity: 20~70%
 Contact Resistance: ≤30mΩ
 Insulation Resistance: ≥500MΩ
 Dielectric Strength: 500V AC/(50HZ)/Min
 Mating And Unmating Force: 3~20N
 Durability: 750 Cycles Min

Material Specification
 Housing :Thermo plastic, UL94V-0.
 Contact : Alloy Copper
 Shield : Alloy Copper
 Please refer to the customer drawing when customer has specified

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	外壳	HB2	1	NI	
3	LED灯	树脂/FE	2	NI/AG	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	1U"	
1	塑座	LCP	1	BLACK	

网络插座外形图

绘图: 吴鹏飞 日期: 20230721

审核: 林华生 日期:

批准: 林华生 日期:



温州瑞川电子有限公司
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

品名: RCH-SP32-TC (带灯无弹) 浙2.8

料号: SP32TC28-8GY020011B26 (WR01816)

型号: RJ45 图号:

版本: 单位:mm 比例: 1:1 规格: A4

图例	说明	日期	审核	批准	日期	变更单号	变更履历	版本
1	1						变更履历	A/0
2	2						变更履历	新出版发行
3	3						变更履历	新出版发行

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [RCH manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)